


УМНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



SBC-245

24V / 5.0 Ампер

4 СТУПЕНИ ЗАРЯДА

Питание 90-305 В

ОПИСАНИЕ

SBC-245 - это современные зарядные устройства для аккумуляторов, отличающиеся очень высокой эффективностью и низкой стоимостью в компактном пластиковом корпусе, устанавливаемом на DIN-рейку.

Зарядные устройства спроектированы таким образом, чтобы выдерживать высокий уровень помех в суровых условиях промышленной среды.

Зарядные устройства практически невозможно вывести из строя, они имеют защиту от перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры и обратной полярности аккумулятора. Защита от перегрузки токоограничивающая, а не от сбоя. Зарядные устройства с защитой от сбоев выключаются в случае перегрузки и не смогут заряжать разряженную батарею своим номинальным током. В случае короткого замыкания или перегрузки зарядное устройство SBC-245 не отключается, а просто подает номинальный ток, позволяя заряжать полностью разряженный аккумулятор.

В случае перегрева зарядное устройство автоматически снизит выходной ток и продолжит нормальную работу.

Зарядные устройства SBC имеют универсальный диапазон входного напряжения, что позволяет использовать их во всех странах с номинальным напряжением от 110 до 277 В переменного тока. Номинальная мощность полностью доступна во всем диапазоне 90–305 В переменного тока без снижения номинальных значений.

Зарядные устройства предлагают зеленый режим работы. Зеленый режим заключается в снижении рабочей частоты при уменьшении нагрузки. Таким образом, зарядные устройства уменьшают свои потери, помогая защитить окружающую среду. При очень малых нагрузках они переходят в пакетный режим для дальнейшего снижения потребления.

Зарядные устройства отличаются очень низким энергопотреблением в режиме холостого хода, что еще раз способствует защите окружающей среды.

Пиковая эффективность зарядных устройств превышает 92,5%, что снижает долгосрочные эксплуатационные расходы. Например, по сравнению с зарядным устройством на 24 В / 5 А с КПД 85%, средней нагрузкой 30% и сроком службы 20 лет, SBC-245 будет потреблять на 700 кВт·ч меньше электроэнергии.

Выход неисправности выпрямителя может управлять реле или передавать рабочее состояние на модуль управления, который подает сигнал тревоги в случае отказа.

ОСОБЕННОСТИ

- *Очень высокий КПД, до 92,7% (см. графики)*
- *Широкий диапазон рабочего напряжения (90-305 В переменного тока)*
- *Защита обратного подключения батареи*
- *Светодиодный индикатор состояния*
- *Низкое энергопотребление при нулевой нагрузке*
- *Работа в зеленом режиме*
- *Защита от короткого замыкания и перегрузки на выходе*
- *Защита от высоких температур*
- *До 4-ступенчатой зарядки с интеллектуальным управлением*
- *Простота использования, выбор DIP-переключателя*
- *Срок службы батареи продлевает регенеративную зарядку*
- *Выбор двух, трех или четырех ступеней зарядки*
- *Поддерживает свинцово-кислотные, литий-ионные и никель-кадмиевые батареи.*
- *Выход неисправности выпрямителя*
- *Широкий диапазон рабочих температур*
- *Низкая пульсация и шум на выходе*
- *Монтаж на DIN-рейку, малые размеры*
- *Малый вес*




CE EAC RoHS

DATAKOM

УМНЫЙ ЗАРЯД

Алгоритм интеллектуальной зарядки использует 4-ступенчатую систему, позволяющую SBC-5A заряжать батареи лучше, чем традиционные 2-ступенчатые зарядные устройства. Более высокий уровень заряда достигается за счет поддержания максимально возможного зарядного напряжения на клеммах аккумуляторной батареи и возврата к постоянному напряжению заряда, когда аккумулятор полностью заряжен.

Алгоритм регенеративной зарядки продлевает срок службы батареи, обеспечивая 100% заряд при минимальном постоянном напряжении.



Настройки DIP-переключателя:

S1: работа регенеративного заряда (5 мин каждые 6 часов)

S2:S3: продолжит. поглощения заряда (2 часа, 1 час, 30 мин, без поглощения)

S4	S5	Тип АКБ	Плавающий заряд (FLOAT)	ПОГЛОЩЕНИЕ (ABSORPTION)
ВКЛ	ВКЛ	Li-Ion	26.4	27.4
ВЫКЛ	ВКЛ	Ni-Cd	28.0	29.0
ВКЛ	ВЫКЛ	Ld-Ac	27.6	28.6
ВЫКЛ	ВЫКЛ	Ld-Ac	27.0	28.0

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология: Switchmode, обратный ход 65 кГц

Выходное напряжение (Vo): см. Настройки DIP-переключателя

Выходной ток (Io): макс. 5 А (непрерывный)

Диапазон входного напряжения: 90-305 В переменного тока (номинальное 110-277 В)

Входной ток: 2,7 ARMS макс.

Диапазон входной частоты: 45-68 Гц

Охлаждение: естественная конвекция

Максимальная входная мощность: <160 Вт

Пиковая эффективность: > 92,5% (230 В переменного тока)

Выходная мощность: 145 Вт макс непрерывная,

Мощность без нагрузки: <0,5 Вт при 230 В переменного тока (<0,25 Вт при 115 В переменного тока)

Пульсации на выходе: <0,5% Vo (размах)

Выходной шум: <40 мВ RMS

Регулировка нагрузки: <0,5% от Vo

Регулировка линии: <0,01% Vo

Напряжение разогрева: <0,5% от Vo

Перерегулирование: <3% Vo (при изменении нагрузки от 100% до 0%)

Потребление тока от аккумулятора: <18 мА

Защита от перегрузки: ограничивает выходной ток до 5А

Защита от короткого замыкания: ограничивает выходной ток до 5А

Продолжительность короткого замыкания: неограниченная

Темп. защита: ограничивает внутреннюю темп. до 85 °С

Выход при отказе выпрямителя: полупроводник с защитой от отрицательного натяжения, номинальный ток 1 А при 30 В постоянного тока

Изоляция:

Вход-выход: > 3300 В переменного тока

Вход-земля: > 1650 В переменного тока

Выход-земля: > 1650 В переменного тока

Диапазон рабочих температур: от -30 °С до +70 °С

Температура хранения. диапазон: от -40 °С до +80 °С

Максимальная относительная влажность: 95% (без конденсации)

Размеры: 70 мм (Ш) x 99 мм (В) x 60 мм (Г)

Вес (приблизительно): 220 г

Степень защиты (EN60529): IP30

Электрические соединения: двухкомпонентный разъем, 2,5 мм²